

# ITS-MSR-10025

## Beschreibung

Ein Elektromagnet besteht aus einer Spule, in der sich bei Stromdurchfluss ein magnetisches Feld bildet. In der Spule befindet sich in der Regel ein offener Eisenkern, der das Magnetfeld führt und verstärkt. Der Elektronenfluss in der Magnetspule erzeugt magnetische Feldlinien, deren Kraft genutzt werden kann.

**Gewicht:** 700 g

**Haltekraft:** 600 N

**Anzugsplattendicke:** 5 mm

## Spulendaten

Relative ED (%)	100	–	–	–
Max. Leistung (Watt)	7	–	–	–
Max. ED (Sek.)	∞	–	–	–

## Magnetausführungen

### Spannung:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

## Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)



RED  
MAGNETICS

Intertec Components GmbH  
Munich Airport Office  
Lilienthalstraße 17 a  
85399 Hallbergmoos · Deutschland

Telefon: +49 811-996799-65  
Telefax: +49 811-996799-20  
[service@red-magnetics.com](mailto:service@red-magnetics.com)  
[www.red-magnetics.com](http://www.red-magnetics.com)  
[/var/www/html/products/ITS-MSR-10025](http://var/www/html/products/ITS-MSR-10025)